



## SCHIFFBODEN SIBIRISCHE LÄRCHE | FLOOR BOARD SIBERIAN LARCH



<b>Holzart   Type of wood</b>	Sibirische Lärche   siberian larch
<b>Profil   Profile</b>	Schiffboden   floor board
<b>Qualität   Quality</b>	B-VEH   select B
<b>Dimension   Dimension</b>	19x116 mm   24x140 mm
<b>Deckmaß   Face width</b>	107 mm   134 mm
<b>Dauerhaftigkeit   Durability</b>	3-4 (Norm DIN EN 350)
<b>Rohdichte   Wood density</b>	620 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oberfläche   Surface</b>	gehobelt   planed
<b>Kantenbearbeitung   Edge processing</b>	scharfkantig   sharp-edged
<b>Holzfeuchtigkeit   Wood moisture</b>	10 +/- 2 %
<b>Zertifikate   Certificates</b>	VEH
<b>Verpackung   Packaging</b>	

### Verwendungshinweis | Usage note

Bei Schiffboden kann nach der Produktion ein geringfügiges Quellen und Schwinden auftreten. Dadurch können nach der Verlegung minimale Höhenunterschiede zwischen den Brettern entstehen. Deshalb muss ein scharfkantiger Schiffboden nach der Verlegung vollflächig geschliffen werden. Alternativ zum Abschleifen können wir den Schiffboden mit einer leichten Abfasung oder Schiffboden gebürstet anbieten. | With ship-deck flooring, slight swelling and shrinkage can occur after production. This can result in minimal height differences between the boards after installation. Therefore, a sharp-edged ship-deck flooring must be sanded across its entire surface after installation. As an alternative to sanding, we can offer ship-deck flooring with a slight chamfer or a brushed finish.

Nicht geeignet für eine schwimmende Verlegung und eine Verklebung auf Estrich. | Not suitable for floating installation and for gluing on screed.