




SCHIFFBODEN THERMOESCHE | FLOOR BOARD THERMO-ASH



Holzart Type of wood	Thermoesche thermally treated ash
Profil Profile	Schiffboden floor board
Qualität Quality	select A
Dimension Dimension	20x100 mm 20x120 mm 20x140 mm
Deckmaß Face width	91 mm 111 mm 131 mm
Dauerhaftigkeit Durability	1 (Norm DIN EN 350)
Rohdichte Wood density	600 kg/m ³
Oberfläche Surface	gehobelt planed
Kantenbearbeitung Edge processing	scharfkantig sharp-edged
Holzfeuchtigkeit Wood moisture	Ausgleichsfeuchte ca.7% balancing moisture apx. 7%
Zertifikate Certificates	PEFC

Verpackung | Packaging

Verwendungshinweis | Usage note

Bei Schiffboden kann nach der Produktion ein geringfügiges Quellen und Schwinden auftreten. Dadurch können nach der Verlegung minimale Höhenunterschiede zwischen den Brettern entstehen. Deshalb muss ein scharfkantiger Schiffboden nach der Verlegung vollflächig geschliffen werden. Alternativ zum Abschleifen können wir den Schiffboden mit einer leichten Abfasung oder Schiffboden gebürstet anbieten. | With ship-deck flooring, slight swelling and shrinkage can occur after production. This can result in minimal height differences between the boards after installation. Therefore, a sharp-edged ship-deck flooring must be sanded across its entire surface after installation. As an alternative to sanding, we can offer ship-deck flooring with a slight chamfer or a brushed finish.

Nicht geeignet für eine schwimmende Verlegung. | Not suitable for floating installation.