



SCHIFFBODEN LÄRCHE | FLOOR LARCH



Holzart Type of wood	Lärche Larch
Profil Profil	Schiffboden Floor
Qualität Quality	select A, select B
Dimension Dimension	24 x 140 mm
Deckmaß Face width	134mm
Rohdichte Wood density	620 kg/m ³
Oberfläche Surface	gehobelt planed
Kantenbearbeitung Edge processing	scharfkantig sharp-edged
Holzfeuchtigkeit Wood moisture	10 +/- 2%
Zertifikate Certificates	CE, EN 14519, EN 15146
Verpackung Packaging	gebündelt zu 5 Stück; foliert zu 175 Stück 5 pieces bundled; 175 pieces wrapped
Verwendungshinweis Usage note	Bei Schiffboden kann nach der Produktion ein geringfügiges Quellen und Schwinden auftreten, dadurch können nach der Verlegung minimale Höhenunterschiede zwischen den Brettern auftreten. Deshalb muss scharfkantiger Schiffboden nach der Verlegung vollflächig geschliffen werden. Alternativ zum Abschleifen können wir Schiffboden mit einer leichten Abfasung oder Schiffboden gebürstet anbieten. With ship-deck flooring, slight swelling and shrinkage can occur after production, which can result in minimal height differences between the boards after installation. Therefore, sharp-edged ship-deck flooring must be sanded across its entire surface after installation. As an alternative to sanding, we can offer ship-deck flooring with a slight chamfer or a brushed finish. Nicht geeignet für schwimmende Verlegung Not suitable for floating installation. Nicht geeignet für Verklebung auf Estrich Not suitable for gluing on screed.