




**BRANDSCHUTZSCHALUNG DOPPEL-NUT-FEDER FICHTE |
FIRE PROTECTION PROFILE DOUBLE-TONGUE-GROOVE SPRUCE**



Holzart Type of wood	Fichte spruce
Profil Profile	Brandschutzschalung Doppel-Nut-Feder fire protection profile double-tongue-groove
Qualität Quality	AB-VEH BC
Dimensionen Dimensions	40x146 mm
Deckmaß Face width	130 mm
Dauerhaftigkeit Durability	4-5 (Norm DIN EN 350)
Rohdichte Wood density	470 kg/m ³
Oberfläche Surface	gehobelt planed
Kantenbearbeitung Edge processing	abgefast chamfered
Holzfeuchtigkeit Wood moisture	13 +/- 2%
Zertifikate Certificates	PEFC, VEH
Verpackung Packaging	
Verwendungshinweis Usage note	Profil P laut ÖNorm B3020. Das Profil P weist für sich allein einen Feuerwiderstand von 30 Minuten (EI 30 gemäß ÖNorm 13501-2, ÖNORM B3020:2011) auf. Profile P according to ÖNORM B3020. Profile P on its own provides a fire resistance of 30 minutes (EI 30 in accordance with ÖNORM 13501-2 and ÖNORM B3020:2011).